




EETT	BORA III SPA	COZUMEL SPA	MOOREA SPA
Esquema			
Dimensiones	Diám 203x90cm	390x228x137cm	421x228x137cm
Capacidad Asientos	6 Personas	4 Asientos	4 Asientos
Terminación	Thermo Acryl© (Aristech-USA)	Thermo Acryl© (Aristech-USA)	Thermo Acryl© (Aristech-USA)
Refuerzo	Resin Polyester + Polyurethane Tech	Resin Polyester + Polyurethane Tech	Resin Polyester + Polyurethane Tech
Espesor Total	12 mm	12 mm	12 mm
Peso Propio	280 Kg (Aprox.)	780 Kg (Aprox.)	850 Kg (Aprox.)
Peso Lleno	1080 Kg (Aprox.)	6030 Kg (Aprox.)	6570 Kg (Aprox.)
Desagüe	Externo con Conectores Incl.	Externo con Conectores Incl.	Externo con Conectores Incl.
Estructura	Pressured chemical-treated Wood	Pressured chemical-treated Wood	Pressured chemical-treated Wood
Revestimiento Exterior	PVC Sintético	PVC Sintético	PVC Sintético
Base	ABS Base	ABS Base	ABS Base
Aislación	CFC Free Foam	CFC Free Foam	CFC Free Foam
WHIRLPOOL MASSAGE			
Inyectores Regulables	38 Jets (CMP USA)	39 Jets (CMP USA)	52 Jets (CMP USA)
Vistas	Acer. Inox.	Acer. Inox.	Acer. Inox.
Controlador	Balboa (USA)	Balboa (USA)	Balboa (USA)
Calefactor	3Kw 2gr/hr	3Kw 2gr/hr	3Kw 2gr/hr
Regulador	1X	8X	8X
Desviador	1X	2X	4X
Luminarias Subacúaticas	1X LED RGB 15 Modos (12W)	1X LED RGB 15 Modos (12W)	1X LED RGB 15 Modos (12W)
Almohadas	2X	2X	2X
Motobomba 1	1X 3Hp	2X 2.5Hp	3X 2.5Hp
Motobomba de Circulación	250W	2.5 Hp (2 Vel.)	2.5Hp (2 Vel.)
Sistema de Filtrado	1X Filtro con porta hojas	2X Filtro con porta hojas	2X Filtro con porta hojas
Sistema de Limpieza	Ozono (Balboa USA)	Ozono (Balboa USA)	Ozono (Balboa USA)
CONEXIÓN ELECTRICA			
Voltaje	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Amperaje (Aut. Exclusivo)	16/32a Elección	32/42A a Elección	32/42A a Elección
Dim Min. De Cables	3x2.5mm	3x4mm	3x4mm

PERSONALIZACIÓN

	BORA III SPA			COZUMEL SPA			MOOREA SPA		
Esquema									
MODALIDAD	IMP. ANTIC	PREVENTA	VENTA	IMP. ANTIC	PREVENTA	VENTA	IMP. ANTIC	PREVENTA	VENTA
Color Acrílico	A elección	White Mar.	White Mar.	A elección	White Mar.	White Mar.	A elección	White Mar.	White Mar.
Color Revestimiento	A elección	Coffee	Coffee	A elección	Coffee	Coffee	A elección	Coffee	Coffee
Cobertor Térmico	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído
Color Cobertor	A elección	Coffee	Coffee	A elección	Coffee	Coffee	A elección	Coffee	Coffee
Escalera de Acceso	Incluído	Incluído	Opcional	Incluído	Incluído	Opcional	Incluído	Incluído	Opcional
Color Escalera	A elección	Coffee	Coffee	A elección	Coffee	Coffee	A elección	Coffee	Coffee
16 Mini-Led Points	Opcional	No disp.	No disp.	Opcional	No disp.	No disp.	Opcional	No disp.	No disp.
Cascada	Opcional	No disp.	No disp.	Opcional	No disp.	No disp.	Opcional	No disp.	No disp.
Puesta en Marcha*	Incluído	Incluído	Opcional	Incluído	Incluído	Opcional	Incluído	Incluído	Opcional
Envío Santiago**	Incluído	Incluído	Opcional	Incluído	Incluído	Opcional	Incluído	Incluído	Opcional
Tiempo De Entrega	60-90 días	40 -60 días	48 Hs	< 60 días	< 40 días	48 Hs	< 60 días	< 40 días	48 Hs
Anticipo	100%	50%	100%	100%	50%	100%	100%	50%	100%

*Corresponde a conexión eléctrica desde arranque al calefactor, puesta en marcha y capacitación de uso y mantenimiento. Instalación no incluye viáticos.

**Despacho en Camión Grúa con radio máximo de 15mts, dentro de zona urbana de Santiago de Chile.